



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján  
03 0004. szám

Terméktípus  
**GP normál vakolóhabarcs**

Azonosító elem  
**KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel**  
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület  
**Vakolóhabarcs falak, plafonok, oszlopok és válaszfalak  
kültéri és beltéri vakolásához**

Gyártó  
**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf**

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere  
**4. rendszer**

## Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés tűz esetén	A1	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W2	EN 998-1:2010
Vízpáraáteresztőképesség	$\mu \leq 20$	EN 998-1:2010
Tapadó-húzószilárdság	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ A, B vagy C törésképnél	EN 998-1:2010
Hővezetőképesség (táblázati érték)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,33 \text{ W/(mK)}$ P= 50 %-hoz $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,36 \text{ W/(mK)}$ P= 90 %-hoz	EN 998-1:2010
Állandóság	NPD	EN 998-1:2010
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2010

A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.

  
h. Peter Jaser

Melléklet  
Biztonsági adatlap