



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján
02 0003. szám

Terméktípus
EN 1504-3: ZA.1a

Azonosító elem
KEIM Concretal-Universalmörtel-S
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület
Betonhelyettesítő statikusan és nem statikusan releváns javításokhoz
Kézi habarcsfelvitel (3.1)
Erősítés habarccsal vagy betonnal (4.4)

Gyártó
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere
2+ rendszer

Bejelentett szerv
Bécsi Tartományi Hivatal – Építőanyagminősítő Hatósága, azonosító szám 1139
elvégezte az üzem első inspekciónál és az üzemi gyártásellenőrzést, valamint az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és elemzését a 2+ rendszer szerint és kiállította a következőt:
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
Sz. 1139-CPD-0668/09

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság	≥ 25 MPa	EN 1504-3:2005
Kloridion tartalom	≤ 0,05 %	EN 1504-3:2005
Tapadás	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
Karbonizáció elleni ellenállás ^{1) 2)}	NPD	EN 1504-3:2005
Rugalmassági modul	≥ 15 GPa	EN 1504-3:2005
Hőmérséklet-változás tűrés	≥ 1,5 MPa	EN 1504-3:2005
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	EN 1504-3:2005
Viselkedés tűz esetén	A1	EN 1504-3:2005
Veszélyes anyagok	NPD	EN 1504-3:2005

¹⁾ Csak vasalt beton javításánál.

²⁾ Nem szükséges, ha a javítórendszer karbonizáció elleni bevált védelemmel rendelkező felületvédelmi rendszert foglal magába.



A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.


h. Péter Jaser

Melléklet
Biztonsági adatlap