



# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján  
03 0002. szám

Terméktípus  
**Vakolat szerves kötőanyaggal**

Azonosító elem  
**KEIM Indusil**  
(minden változat)  
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület  
**Vakolat szerves kötőanyaggal falak, plafonok, oszlopok és válaszfalak  
kültéri és beltéri vakolásához**

Gyártó  
**Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf**

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere  
**3. rendszer**

Bejelentett szerv  
**HFM TU München, azonosító szám 797**  
elvégezte a termék 3. rendszer szerinti típusvizsgálatát a tűzzel szembeni viselkedést illetően és  
kiállította a következőt:  
**B9421. sz. osztályozási jelentés**

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Vízpáraáteresztőképesség	V1	EN 15824:2009
Vízfelvétel	W3	EN 15824:2009
Tapadó szilárdság	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009
Állandóság (fagyállás)	Áteresztési ráta EN 1062-3 szerint ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )	EN 15824:2009
Hővezetőképesség	NPD	EN 15824:2009
Viselkedés tűz esetén	A2-s1,d0 (ásványi alapozásokon alkalmazva)	EN 15824:2009
Veszélyes anyagok	NPD	EN 15824:2009



A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.

  
h. Peter Jaser

Melléklet:  
Biztonsági adatlap