



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján
03 0010. szám

Terméktípus
GP normál vakolóhabarcs

Azonosító elem
KEIM Klebemörtel-K
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület
**Vakolóhabarcs falak, plafonok, oszlopok és válaszfalak
kültéri és beltéri vakolásához**

Gyártó
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere
4. rendszer

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés tűz esetén	A2-s1,d0	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	W2	EN 998-1:2010
Vízpáraáteresztőképesség	$\mu \leq 25$	EN 998-1:2010
Tapadó-húzószilárdság	$\geq 0,08$ N/mm ² A, B vagy C törésképnél	EN 998-1:2010
Hővezetőképesség (táblázati érték)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82$ W/(mK) P= 50 %-hoz $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89$ W/(mK) P= 90 %-hoz	EN 998-1:2010
Állandóság	NPD	EN 998-1:2010
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2010

A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.


h. Peter Jaser

Melléklet
Biztonsági adatlap