



Systemübersicht

- **Mineralwolle – Dämmplatten**
WLG 035 / 036 / 040 / 041
- **EPS – Dämmplatten**
WLG 032 / 035 / 040
- **Tellerdübel**
Schlag- und Schraubdübel, Einsatz in Abhängigkeit von der Dämmplatte und dem Verankerungsgrund
- **KEIM Pulverkleber-90**
Mineralischer Klebemörtel zum Kleben der Dämmplatten
Verbrauch: ca. 4-5 kg/m²
Sackware 25 kg, Minisilo 1200/1000 kg
- **KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel**
Hydroaktiver mineralischer Armierungsmörtel
Verbrauch: ca. 8 kg/m²
Sackware 25 kg, Minisilo 1000 kg
- **KEIM AquaROYAL-Mineralputz**
Hydroaktiver mineralischer Edelputz
Rau- und Rillenputzstruktur, Körnung 2 + 3 mm, Glattputzstruktur
Verbrauch: abhängig von Struktur und Korngröße
Sackware 25 kg, Minisilo 1200/1000 kg
- **KEIM AquaROYAL-Color**
Kieselol-Silikatfarbe mit hydrophiler Oberfläche und hydroaktiven Eigenschaften,
Verbrauch: ca. 0,50-1,00 kg/m² für zweifachen Anstrich,
5 kg und 25 kg Eimer
- **KEIM AquaROYAL-Lasur**
Hydrophile Lasur auf Sol-Silikatbasis
5 l und 15 l Eimer
- **KEIM Glasfaser-Gittermatte-Medium**
Maschenweite 6x6 mm, Verbrauch: ca. 1,1 m²/m²
Breite 1,1m, Rolle mit 50 m
- **KEIM Gewebe-Eckwinkel-Spezial 6x6**
Maschenweite 6x6 mm, Schenkellänge 10/15,
Länge 2,50 m
- **KEIM Apu-Gewebeleiste-Spezial 6x6**
Maschenweite 6x6 mm, Länge 1,50 und 2,40 m
- **KEIM Diagonalarmierung 6x6**
Armierungsgewebe in Pfeilform, Maschenweite 6x6 mm
- **KEIM Mittelbettkelle R 15**
Zum leichten Auftragen von dickschichtigen Armierungen