



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Készült a 305/2011/EU rendelet III. melléklete alapján
01 0010. szám

Terméktípus
R felújító vakolat

Azonosító elem
KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP
Tételszám: lásd a termék csomagolásán

Alkalmazási terület
**Vakolóhabarcs falak, plafonok, oszlopok és válaszfalak
kültéri és beltéri vakolásához**

Gyártó
Keimfarben GmbH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere
4. rendszer

Bejelentett teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Viselkedés tűz esetén	A1	EN 998-1:2010
Vízfelvétel	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ 24 h után	EN 998-1:2010
Vízbehatolás a vízfelvétel ellenőrzése után	$\leq 5 \text{ mm}$	EN 998-1:2010
Vízpáraáteresztőképesség	$\mu \leq 15$	EN 998-1:2010
Tapadó-húzószilárdság	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ A, B vagy C törésképnél	EN 998-1:2010
Hővezetőképesség (táblázati érték)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(mK)}$ P= 50 %-hoz $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(mK)}$ P= 90 %-hoz	EN 998-1:2010
Állandóság	NPD	EN 998-1:2010
Veszélyes anyagok	NPD	EN 998-1:2010

A termék teljesítménye, melyre ezt a teljesítménynyilatkozatot kiállították, megfelel a bejelentett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó helyett és a gyártó nevében aláírta:

Peter Jaser, a minőségbiztosítási és színmérési osztály vezetője

Diedorf, 2013.07.01.

h. Peter Jaser

Melléklet Biztonsági adatlap

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE77XXX

KEIMFARBEN GMBH
Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert