



1. Termékleírás

Hexafluor-kovász alapú tisztítószer betonfelületekre. Felhasználásakor olyan vegyületekké reagál, amelyek nem károsak az épületre. A KEIM Betonschnellreiniger használat után teljesen semleges vegyületekké alakul.

2. Alkalmazási terület

KEIM Betonschnellreiniger a zsaluleválasztószer maradványainak eltávolítására szolgáló tisztítószer. Alkalmazható olajjal vagy zsírral szennyezett régi beton vagy vakolt alapfelületek tisztítására is.

3. Termék tulajdonságok

Anyagjellemzők:

- vizes alapú, oldószermentes (max. 2%)
- Sűrűség: kb. 1,1-1,2 g/cm³
- pH-érték: kb. 1
- Hatóanyag: hexafluor-kovász bázis

Színárnyalat:

Áttetsző, színtelen folyadék

4. Kivitelezési utasítások

KEIM Betonschnellreiniger hígítása:

A zsaluleválasztószer maradványok és szennyeződések intenzitásától függően a KEIM Betonschnellreiniger terméket 1:3 - 1:5 arányban vízzel kell hígítani. Olyan betonfelületek tisztításánál, melyre áttetsző felületkezelés kerül, a hígítás minimum 1:5 arányban szükséges. Alacsony hígítás esetén a beton felületén világos, oldhatatlan, elváltozás keletkezhet, mely áttetsző bevonatokkal nem átvonható. (Mintafelület készítése javasolt). Ezek az oldhatatlan maradványok az összes KEIM Concretal rendszerekkel problémamentesen átvonható.

Feldolgozás:

A KEIM Betonschnellreiniger felhordása előtt a betonfelületeket elő kell nedvesíteni. Ezután szükség szerint a megfelelő hígítású KEIM Betonschnellreiniger terméket vékonyan ecsettel kell felvinni. A reakció azonnal végbe megy. Ezután a

kezelt felületeket bő vízzel (tömlő) kell leöblíteni. Beltéri felületek nedves ruhával is lemoshatók. A tisztítás során keletkező mosóvizet a környezetre való tekintettel, a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Feldolgozási körülmények:

Levegő és aljzat hőmérséklete ≥ 5 °C legyen.

Anyagfelhasználás:

Egyrétegű alkalmazás esetén kb. 0,05 ltr./m².

Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal vízzel.

5. Szállítási forma

5 és 20 Literes kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 01 06*

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: GF 50

A kezelni nem kívánt felületeket, üveget, kerámiát, terméskövet stb. megfelelő módon meg kell védeni. A fröccsenéseket a környezeti vagy közlekedési felületeken azonnal, sok vízzel el kell távolítani.

A szemet és a bőrfelületet a fröccsenésektől óvni kell. Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad! Gyermekek elől, el kell zárni!

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenntartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

