



1. Termékleírás

A KEIM Blockweiss egy fehér színű, vizes alapú alapozófesték kiváló szigetelő tulajdonságokkal.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Blockweiss alkalmas alapozó bevonatként foltosodásra/átvézésre hajlamos alapfelületekre beltérben. A KEIM Blockweiss alapozót elsősorban vizesedési nyomok, olaj és kátrány-maradványok, füstfoltok, színes ceruzafoltok szigetelésére és átütődéseinek megakadályozására használatos. A feldolgozás előtt az alapfelületnek szilárdnak, száraznak és tisztának kell lennie.

3. Termék tulajdonságok

- Kiváló szigetelő tulajdonság
- Csekély szag jellemzi
- Vizes alapú
- Pigmentekkel ellátott, kiváló fedőképes

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,3–1,4 g/cm³
- Szilárd anyagtartalom: kb. 55%

Színárnyalatok:

Fehér

4. Kivitelezési utasítások

Feldolgozás:

A KEIM Blockweiss alapozó a beltéri problémás, átvezett foltok előkezelésére szolgál. A felhordás ideális esetben az optikailag egybefüggő részek egész területére szükséges, hogy egységes eredményt biztosítsunk. Általában egyrétegű alkalmazás elegendő. Különösen erős foltok esetén a kétszeri vagy háromszori felhordás ajánlatos. Kétreteg felhordása között a min. 12 órás várakozási időt be kell tartani. A befejező KEIM beltéri festék használata előtt 24 órás száradási idő szükséges. A felhordást munkaszakaszokban kell végezni.

Feldolgozási körülmények:

A feldolgozás és a száradási idő alatt a levegő és a környezet hőmérséklete +5 – 30 °C között kell lennie. A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 75 %-ot.

Anyagfelhasználás:

A megfelelő szigetelőhatás elérése érdekében, az aljzattól függően kb. 150 ml/m² javasolt rétegenként.

Tanács:

A terméket felhasználás előtt fel kell keverni. Enyves festékre nem szabad használni. Nem szabad más festékkel vagy színezővel összekeverni. Vízzel való hígítás rontja a szigetelőhatást.

5. Szállítási forma

2,5 és 12.5 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Légmentesen, zárt edényben, hűvös, száraz de fagymentes helyen kb. 12 hónapig tárolható.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

Termékkód: BSW20

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A fröccsenéseket a környezeti vagy közlekedési felületekről azonnal, sok vízzel el kell távolítani, megtisztítani. A munkavégzés és a száradási idők alatt a megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A szemet és a bőrfelületeket a fröccsenésektől óvni kell. Munkavégzés közben enni, inni és dohányozni nem szabad!

Gyermekek előtt, el kell zárni!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

