



### 1. Termékleírás

A KEIM I&F-Grund színtelen, oldószertartalmú alapozó anyag kiváló páraáteresztő képességgel.

### 2. Alkalmazási terület

A KEIM I&F-Grund kiválóan alkalmas problémás alapfelületek szilárdítására. Tipikus alkalmazási területe enyhén málló vagy foltképződés által veszélyeztetett alapfelületek mélyalapozására.

### 3. Termék tulajdonságok

- Szilárdító hatású
- Kiváló páraáteresztő képesség ( $s_d = 0,04$  m kétrétegű alkalmazásnál).
- Nem sárgul
- Lágyszármentes.
- Jól tapad

#### Anyagjellemzők:

- Fajsúly:  $0,9 \text{ g/cm}^3$
- Páradiffúziós ellenállás:  $S_d = 0,02 \text{ m}$

#### Színek:

Színtelen

### 4. Kivitelezési utasítások

A KEIM I&F-Grund mélyalapozóval kezelt problémás alapfelületeket minden esetben a károsodás mértékéhez kell igazítani.

Általában egyrétegű alapozás megfelelő lehet, de javasolt egy második réteg minimum 5 óra várakozási idő betartásával. A KEIM I&F-Grund feldolgozáshoz megfelelő konzisztenciában van szállítva, melyet hígítatlanul kell felhordani. Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának és zsír-, illetve pormentesnek kell lennie.

A KEIM I&F-Grund alapozást legkorábban 5 óra múlva lehet KEIM Biosil, Ecosil-ME, Quarzil, Concretal, Soldalit vagy Granital festék rendszerekkel átvonni.

### Feldolgozási körülmények:

A levegő és aljzat hőmérséklete  $> +5 \text{ }^\circ\text{C}$ .

### Anyagfelhasználás:

Kétrétegű kezeléskor kb.  $0,2 \text{ l/m}^2$  KEIM I&F-Grund szükséges.

### Szerszámok tisztítása:

Felhasználás után azonnal nitrohígítóval tisztítandó.

### 5. Szállítási forma

2,5 ltr.-es és 5 ltr.-es vödör.

### 6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig. A raktárhelyiség jól szellőző legyen, hőtől, közvetlen napsugárzástól védjük.

### 7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 08 01 12.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

### 8. Biztonsági útmutató

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell. Gyermekek előtt, el kell zárni!

Termékkód: M-GF 05

Vegyük figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslatunk segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A változtatás jogát – a termékek újítási vagy alkalmazási használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

