

KEIM Soliprim

Beltéri alapozó anyag



1. Termékleírás

A KEIM Soliprim egy speciális szilikát beltéri alapozó anyag, amely kovasav és vízüveg kötőanyag kombinációjából áll.

2. Alkalmazási terület

A KEIM Soliprim alkalmas

- ásványi és szerves alapfelületek, hordképes meglévő bevonatok vagy vegyes alapfelületek nedvszívó-képességének kiegyenlítésére.
- krétásodó vagy porló alapfelületek szilárdítására, megkötésére.
- a további rétegek felületi homogenitásának optimalizálására, különösen nem megfelelő fényviszonyok mellett.

3. Termék tulajdonságok

- Kötőanyag: Kovasav és vízüveg kombinációja
- Kiegyenlíti az alapfelület nedv-szívóképességét
- Kiváló alapfelület szilárdító
- Kiváló behatoló képesség
- Páraáteresztő, mikropórusos
- Enyhén krétásodó
- Majdnem szagtalan
- Oldószer-, és lágyítószer mentes

Anyagjellemzők

- Fajsúly: kb. 1,03 g/cm³
- S_d-érték: < 0,01 m
- pH-érték: kb. 9,0
- Szerves anyag tartalom: < 5%

Színárnyalat

Enyhén tejszerű

4. Kivitelezési utasítások

Aljzat előkészítés

Az aljzatnak teherbírónak, száraznak, tisztának, illetve zsír-, és pormentesnek kell lennie.

Feldolgozás:

A KEIM Soliprim anyagot előírás szerint hígítatlanul kell felhordani.

Hengerrel és szórásos eljárással is felhordható, kerülni kell a „kiüvegesedést”.

Erősen nedvszívó alapfelületeknél kétrétegű alkalmazás ajánlott nedves a nedves eljárással.

Figyelmeztetés:

A KEIM Soliprim anyag hígítóként nem alkalmazható.

Feldolgozási körülmények:

Az alapfelület és a levegő hőmérsékletének > 5°C kell lennie.

Száradási idők:

Az alapozás és az azt követő rétegek között legalább 6 óra várakozási időt be kell tartani.

Anyagfelhasználás:

Alapozásként kb. 0,1 – 0,2 l/m² az alapfelület szívóképességétől függően.

Szerszámok tisztítása

Felhasználás után azonnal vízzel tisztítandó.

5. Szállítási forma

5 és 20 ltr.-es kanna.

6. Raktározás

Zárt edényben, hűvös, de fagymentes helyen kb. 12 hónapig.

7. Hulladékkezelés

EG-hulladékkulcs sz. 06 02 99.

Csak a teljesen üres edények hasznosíthatók újra.

8. Biztonsági útmutató

A KEIM Soliprim enyhén alkális.

A kezelni nem kívánt felületeket (mint pl. üveg, kerámia, terméskő, fa stb.) megfelelő módon meg kell védeni. A lecseppenő festékfoltot azonnal, sok vízzel el kell távolítani. A szemet és a bőrfelületet a festékfröccsenéstől óvni kell.

Gyermekek elől, el kell zárni!

Termékkód: M-SK 01

Vegyék figyelembe a biztonságtechnikai adatlapot!

A megadott értékek, és tulajdonságok intenzív fejlesztési munka, illetve gyakorlati tapasztalatok eredménye. Szóbeli vagy írásbeli felhasználási javaslataink segítségül szolgálhatnak termékeink kiválasztásában, de jogi kötelezettség nélkül. Különösen nem mentesíti a vevőt, ill. a kivitelezőt a kötelezettség alól, hogy saját maga is megfelelő gondossággal meggyőződjön a termékek az adott felhasználási területen való alkalmazhatóságáról. Az általános építéstechnikai szabályokat be kell tartani. A si használhatóságában – fenn tartjuk. Ezen kiadás megjelenésével a korábbiak érvényüket veszítik.

